



服务电话：0512-87663997

Y4001 便携式手持多参数传感器

Handheld Multiparameter Qulity Probe



禹山Y4001和Y600-A由禹山传感自主研发。该组合能测量温度、光学溶解氧、光纤式浊度、四电极电导率、pH、盐度等。Y4001 多参数手持探头最多能支持 4 种探头的测量，当连接到Y600-A 仪表，这些数据能被自动识别。本仪表带背光显示和操作键盘，功能全面操作简单，界面简洁，还能够同时实现测量数据的存储，传感器校准等功能，并且可以 USB 数据导出，实现更多高端功能。追求高性价比是我们一贯的追求。

技术性能 Technical performance

- 1、实时温度、气压补偿（接禹山手持仪表）；
- 2、金属机身、分体式水密设计，稳固性更优；
- 3、U型把手保护线缆连接器，增加线缆防拖拽保护，野外使用更稳固，更放心；
- 4、重1.5kg，适用多种监测环境，一个走到哪测到哪的水质监测传感器；
- 5、多合一结构设计，可以同时接4个探头，显示5个参数。

产品参数 Product parameter

Y600-A 手持仪表	
型号	Y600-A
尺寸	220 x 96 x 44mm
重量	460g
电源	2 节 18650 可充电电池
工作温度范围	0~50 °C
存放温度范围	-30~70 °C
显示	54.38 x 54.38mm LCD 带背光
数据存储	支持
气压补偿	仪表内置，自动补偿 50~115kPa
防护等级	IP67

Y4001 便携式手持多参数传感器

Handheld Multiparameter Qulity Probe

产品参数 Product parameter

Y4001 手持多参数探头						
	量程	0~20mg/L 或 0~200%饱和度				
溶解氧传感器	精度	$\pm 1\%$ 或 $\pm 0.3\text{mg/L}$ (取大者)				
	分辨率	0.01mg/L				
	校准	一点或两点校准				
浊度传感器	量程	0.1~1000 NTU				
	精度	$\pm 5\%$ 或 $\pm 0.3\text{ NTU}$ (取大者)				
	分辨率	0.1 NTU				
	校准	零点、一点或两点校准				
电导率/盐度	量程	0~5000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 或 0~100mS/cm	0~80ppt			
	精度	$\pm 1\%$				
	分辨率	0.01 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 或 0.01mS/cm	$\pm 1\text{ ppt}$			
	校准	一点或两点校准				
pH/ORP传感器	量程	0~14pH	-999~999mV			
	精度	$\pm 0.02\text{pH}$				
	分辨率	0.01	$\pm 20\text{mV}$			
	校准	三点校准				
蓝绿藻/叶绿素	量程	0~20 万 cells/mL	0~400 $\mu\text{g}/\text{L}$ 或 0~100RFU			
	线性度	$R^2 > 0.999$				
	分辨率	1 cells/mL	$R^2 > 0.999$			
	校准	两点校准				
水中油传感器	量程	0~50 ppm				
	线性度	$R^2 > 0.999$				
	分辨率	0.01ppm				
	校准	零点、一点或两点校准				
温度	量程	0~50 °C (不结冰)				
	精度	$\pm 0.2\text{ }^\circ\text{C}$				
	分辨率	0.01 °C				
其他信息	防护等级	IP68				
	尺寸	$\Phi 64\text{mm} \times 532\text{mm}$				
	传感器接口	支持 RS-485, MODBUS 协议				
	电源信息	DC 5~12V, 电流<50mA				